

SUMAMOT 2709

DESBLOQUEANTE ANTIOXIDANTE

DESCRIPCIÓN

Producto desbloqueante degripante para aplicaciones industriales; la naturaleza de su aceite por su baja y profunda tensión superficial penetra y disuelve el óxido, para todos resinosos, residuos de barniz, desbloquea con extrema rapidez pernos y tuercas. Particularmente agresiva contra el óxido de hierro, deja en las piezas tratadas una película delgada.

lubricante antióxido que garantiza una muy buena protección en tornillos, pernos, sujetadores industriales.

El producto no da lugar a manchas o rayas, sin embargo si son metales de aleaciones de aluminio o metales amarillos, puede dar lugar a ataques leves de elastómeros de naturaleza butílica, de tipo acrílico de plástico transparente, poliestireno etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido aceitoso
Color	Marrón
Olor	Leve
Densidad a 15°C	0.815
Punto de inflamación	>55°C
Tensión superficial a 25°C	25,3
Test de repelencia al agua Fed.Std.791.3007.1	Superado

VENTAJAS

No contiene disolventes clorados, compuestos aromáticos, Tolueno, benceno, etc.
No contiene aminas alifáticas, ni aceites minerales de clase inferior a 3 (ACGIH)
No contiene hidrocarburos halogenados.
La botella de spray no contiene propelentes de CFC regulados por el decreto 549/92
La botella de pulverización está equipada con una válvula especial de 360° que no permite el uso al revés.

PRESENTACIÓN

Spray 400mL

SUMALLA, S.L. 